

Утверждаю
Начальник ОТО
_____ Козлов П.А.
«__» _____ 20__ г.

**Перечень основных деталей и узлов
молотка электрического отбойного МЭО-1**

Согласовано
Инженер _____ Петров В.Г
Исполнитель:
Инженер _____ Самсонов Д.И.

Поз.	Наименование	Кол.
1	Фиксатор рабочего инструмента	1
2	Болт М8х30 S6	6
3	Фиксирующая муфта	1
4	Втулка	1
5	Штифт 4х18	1
6	Пружина 1,5х17,5х23	1
7	Заглушка	1
8	Кольцо полиуретановое Ø48	1
9	Направляющая рабочего инструмента	1
10	Прокладка стопорной втулки	1
11	Втулка стопорная	1
12	Кольцо Ø58	1
13	Кольцо полиуретановое Ø58	1
14	Ствол	1
15	Болт М8х36 S6	4
16	Кольцо резиновое 061-065-25	1
17	Цилиндр Ø45	1
18	Манжета поршня	1
19	Поршень Ø45	1
20	Шатун	1
21	Подшипник игол. 18х26х20	1
22	Ось поршня 12х44	1
23	Шайба специальная Øвнут8, Øвнеш34	1
24	Болт М8х25 S6	1
25	Корпус	1
26	Уплотнитель резиновый	1
27	Кривошип	1
28	Шпонка 4х6,5х15	2
29	Болт М5х16 S4	4
30	Пластина	1
31	Подшипник 6205RZ (25х52х15)	1
32	Корпус редуктора	1
33	Кольцо специальное	1
34	Колесо зубчатое Z73, Øвнут22, Øвнеш97,5	1
35	Стопорное кольцо Ø22	1

36	Подшипник 6302RS (15х42х13)	1
37	Болт М6х45 S5	6
38	Крышка редуктора	1
39	Подшипник 6201-2Z (12х32х10)	1
40	Вал-шестерня Z43, Ø59,6	1
41	Винт М5х16 (потай)	3
42	Пластина	1
43	Подшипник 6001RS (12х28х8)	1
44	Болт М5х16 S4	3
45	Пластина	1
46	Подшипник 6203DU (17х40х12)	1
47	Якорь	1
48	Подшипник 6201DU (12х32х10)	1
49	Диафрагма	1
50	Винт М5х70	2
51	Статор	1
52	Крышка корпуса эл. двигателя	1
53	Болт М5х16 S4	2
54	Прокладка изоляционная щеткодержателя	2
55	Щеткодержатель	2
56	Щетка 6,9х17х17,5	2
57	Винт-пробка	2
58	Прокладка крышки щеткодержателя	2
59	Крышка щеткодержателя	2
60	Винт М4х17	4
61	Прокладка крышки масляного канала	1
62	Масляный фильтр	1
63	Крышка масляного канала	1
64	Винт М4х10	4
65	Прокладка крышки емкости для масла	1
66	Крышка емкости для масла	1
67	Болт М5х12 S4	4
68	Кольцо резиновое 019-023-25	1
69	Винт-пробка емкости для масла М24	1
70	Шнур сетевой 3х1мм ² , L=3м	1
71	Трубка защитная	1

72	Пластина прижимная	1
73	Винт М4х14	2
74	Конденсатор 250V 0,22µF	1
75	Дроссель	1
76	Полуручка левая	1
77	Винт М5х16	3
78	Выключатель FA2-10/2W2-1 (10 А, 250V)	1
79	Защитный кожух выключателя	1
80	Полуручка правая	1
81	Болт М6х25 S5	4
82	Дополнительная рукоятка в сборе	1
82.1	Основание доп. рукоятки	1
82.2	Болт М8х12 S6	2
82.3	Болт М8х12 специальный	2
82.4	Ось боковой рукоятки	1
82.5	Боковая рукоятка	1
82.6	Накладка основания доп. рукоятки	2
82.7	Фиксирующая пластина	1
82.8	Гайка М8	2
ЗИП		
83	Зубило пикообразное с шестигран. хвостовиком (HEX) 30 мм	1
84	Зубило плоское с шестигран. хвостовиком (HEX) 30 мм	1
85	Шестигранный ключ	1
86	Торцевой шестигранный ключ S5	1
87	Торцевой шестигранный ключ S6	1

**Перечень основных деталей и узлов
молотка электрического отбойного МЭО-1**

 устанавливается с
внутренней стороны
корпуса, на схеме
показана схематично
п.54

