


Перечень деталей и узлов насоса погружного вибрационного НВ-0,3 Н



Утверждаю
Технический директор
_____ Анисенков О.А.

П.	Наименование	К.
1	Электропривод в сборе (не разбирается)	
1.1	копус	1
1.2	сердечник	1
1.3	трубка защитная	1
1.4	шнур сетевой (длина в зависимости от исполнения : 10м;20м;30м;40м)	1
2	Шток в сборе	
2.1	шток L=137,5 мм	1
2.2	якорь	1
3	Шайба регулировочная $\phi_{вн}=12,3$ мм; $\phi_{н}=20$ мм; S=1 мм.	4
4	Шайба специальная $\phi_{вн}=12,3$ мм; $\phi_{н}=30$ мм	1
5	Амортизатор в сборе	
5.1	амортизатор	1
5.2	втулка амортизатора $\phi_{вн}=12,3$ мм; $\phi_{н}=17,9$ мм; L=28 мм	1
6	Шайба специальная $\phi_{вн}=12,3$ мм; $\phi_{н}=30$ мм.	1
7	Гайка М12	2
8	Муфта L=47 мм	1
9	Диафрагма	1
10	Упор	1
11	Шайба $\phi_{вн}=8,5$ мм; $\phi_{н}=20$ мм; S=2 мм.	3
12	Поршень в сборе	
12.1	Поршень	1
12.2	Втулка поршня вн=8 мм; $\phi_{н}=12$ мм; L=14,9 мм	1
13	Шайба специальная вн=8,2 мм; $\phi_{н}=23,1$ мм.	1
14	Гайка М8	1
15	Корпус в сборе	
15.1	клапан	1
15.2	корпус	1
16	Винт М8х30	4

Начальник Технического Отдела : Петров В.Г. _____

Инженер-конструктор: Яковенков И.К. _____